



СИМУС ЕНЕРДЖИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
код ЄДРПОУ 45106863, ІПН 451068626507
IBAN UA883052990000026008016234887

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Ферохромовий лігносульфонат SE- ФХЛС

Найменування показника	Нормативні показники	Фактичні показники
Зовнішній вигляд	Дрібний однорідний порошок, без домішок	відповідає
Розчинність у воді, %	94,5	відповідає
pH розчину 1 % (мас.) у дистильованій воді	6	відповідає
Швидкість зниження параметрів оброблюваної рідини після додавання 1000 мл води, 60 г ОСМА, 50 г/л KCL, 15 г/л гіпсу, % - Уявна в'язкість Va - УР - PV - 300r - 600r	44 60 14 74 88	відповідає
Швидкість зниження параметрів оброблюваної рідини після додавання 20 г/л реагенту, % - Уявна в'язкість Va -УР -PV -300r -600r	19 20 9 29 38	відповідає
Коефіцієнт зниження AV, % Коефіцієнт зниження PV, %	56,82 66,67	відповідає
Швидкість зниження в'язкості у воронці, % Базова паста: 1000 г води + 100 г ОСМА (24 год) 40 хв Зразок пасти: базова паста + 30 г зразка 3,5 хв	91,25	відповідає

Відповідальний



Ольга СЛОБОДЯН



03022, Україна, м. Київ, вул. Академіка Книшова, 8



simus_energy@ukr.net



+38-098-06-04-044