



СИМУС ЕНЕРДЖИ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Лігносульфонат рідкий SE MG50

ТУ У 20.5-45106863-002:2024

Найменування показника	Нормативні показники	Фактичні показники
Зовнішній вигляд	Однорідна рідина	Однорідна рідина
Колір	Коричневий	Коричневий
Густина (щільність) за температури 20 °С, г/см ³ не менше	1,30 ± 0,02	відповідає
Нерозчинність, %, в 40% розчині на центрифугі протягом 10 хв. при 3000 об/хв, не більше	0,5	відповідає
Масова частка сухої речовини, %	50 ± 2	відповідає
Значення рН 10%-го розчину	5,5 ± 1	відповідає
Умовна в'язкість розчину при 20 °С, сек не менше 13-35 сек сопло 6мм	13-35	відповідає

Зберігання:	Зберігати в чистих герметичних контейнерах, захищати від тепла та морозу. У разі забруднення може статися бродіння. Температура зберігання не нижче 0°С (при більш низьких температурах можлива зміна в'язкості). Не допускати попадання прямих променів сонця
Термін придатності	6 місяців
Форма доставки:	Пластиковий єврокуб
Застереження:	При попаданні на шкіру – промити водою

ВИСНОВОК:

Партія лігносульфонату рідкого SE MG50 відповідає вимогам технічних умов.

Відповідальний



Ольга СЛОБОДЯН