



СИМУС ЕНЕРДЖИ

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Лігносульфонат рідкий SE MG55

ТУ У 20.5-45106863-002:2024

Найменування показника	Нормативні показники	Фактичні показники
Зовнішній вигляд	Однорідна рідина	Однорідна рідина
Колір	Коричневий	Коричневий
Густина (щільність) за температури 20 °С, г/см ³	1,32 ± 0,02	1,318
Нерозчинність, %, в 40% розчині на центрифугі протягом 10 хв. при 3000 об/хв, не більше	0,5	0,5
Масова частка сухої речовини, %	55 ± 2	53,8
Значення рН 10%-го розчину	5,5 ± 1	5,0

Зберігання:	Зберігати в чистих герметичних контейнерах, захищати від тепла та морозу. У разі забруднення може статися бродіння. Температура зберігання не нижче +10°C (при більш низьких температурах можлива зміна в'язкості). Не допускати попадання прямих променів сонця
Термін придатності	6 місяців
Форма доставки:	Пластиковий єврокуб
Застереження:	При попаданні на шкіру – промити водою

ВИСНОВОК:

Партія лігносульфонату рідкого SE MG55 відповідає вимогам технічних умов.

Відповідальний



Ольга СЛОБОДЯН